

Těsnicí páska akustická - černá

Těsnicí páska akustická - černá pro akustické oddělení konstrukcí v interiéru

Materiál:

- pěnový polyetylén

Použití a výhody:

- vhodná zejména pro spoje nosných profilů pro sádkarton
- snižuje přenos zvuku mezi konstrukcemi
- vyrovnává drobné nerovnosti pod profily sádkartonového systému
- jednoduchá aplikace pomocí samolepicí vrstvy

Návod k použití:

Povrch, na který lepíme pásku, předem očistíme od prachu a jiných nečistot. Pásku nalepíme po stažení ochranné fólie ze samolepicí vrstvy. Přes pásku namontujeme další díl konstrukce (například konstrukční profil pro sádkarton).

Balení, skladování a transport:

Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C. Max. doba skladování 1 rok.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

| | |
|----------------------------|--|
| Hustota materiálu | 29 kg/m ³ |
| Tloušťka | 3 mm |
| Odolnost teplotám | -40 až +80 °C |
| Pevnost v tahu | 790 kPa v podélném směru 370 kPa v kolmém směru |
| Max. protažení | 130 % v podélném směru 190 % v kolmém směru |
| Nasákavost vody | max. 1% |
| Propustnost pro vodní páru | 9,2 x 10 ⁻⁹ kg/(m ² .s) |



Vydáno 8. 10. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.